ANEXO II

Variedades de lino textil

01	Aino	11	Marina
02	Argos	12	Martta
03	Ariane	13	Nastaja
04	Belinka	14	Nike
05	Bertelin	15	Nynke
06	Elise	16	Opaline
07	Escalina	17	Regina
08	Evelin	18	Saskya
09	Hermes	19	Silva
10	Laura	20	Viking

Variedades de cáñamo

01	Carmagnola	05	Fedora	19	09	Fibranova
02	CS	06	Fedrina	74	10	Fibrimón 24
03	Delta-Llosa	07	Felina	34	11	Fibrimón 56
04	Delta-405	08	Ferimóm	12		Futura

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

837

DECRETO 85/1995, de 25 de abril, de la Diputación General de Aragón, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos gravados con la servidumbre de paso impuesta para construir una línea eléctrica aérea, a 15 Kv., cuatro derivaciones y cinco centros de transformación, en los términos municipales de La Almunia de Doña Godina y Ricla.

Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A. (ERZSA) ha solicitado del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Diputación General de Aragón la concesión de los beneficios de expropiación forzosa e imposición de servidumbre de paso y la declaración de urgente ocupación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, que desarrolla la Ley 10/1966, de 18 de marzo, de Expropiación Forzosa y Sanciones en materia de instalaciones eléctricas, para realizar la instalación de línea eléctrica aérea a 15 Kv., cuatro derivaciones y cinco centros de transformación, en los términos municipales de La Almunia de Doña Godina y Ricla, correspondiente al expediente número AT 94/93, de la provincia de Zaragoza.

Por resolución de la División Provincial de Industria y Energía de Zaragoza se autorizó y declaró en concreto la utilidad pública y se aprobó el proyecto de ejecución de la instalación, con fecha 15 de noviembre de 1993. A los efectos de imposición de servidumbre de paso aéreo, se estima justificada la urgente ocupación para la construcción de esta línea, por atender a la electrificación y conversión en regadío de una amplia zona del suroeste del término municipal de Ricla.

Tramitado el expediente de conformidad con la Ley arriba citada y el Reglamento que la desarrolla y abierto el trámite de información pública a los afectados por el trazado de la línea, formulan alegaciones por doña Engracia Castillo Sanjuán en su propio nombre y en el de don Darío Castillo Sanjuán y por don Arturo Huerta Casado y nueve personas más (don Manuel Soria Díez, don Antonio Gil Latorre, don Benito Josa Serrano, don José Trasobares Trasobares, don Francisco Lozano Colás, don Fernando Monteagudo Aznar, doña Teresa Huerta Casado, doña Marcelina Huerta Casado y don Diego Castillo Sanjuán).

Cono posterioridad con fecha 13 de mayo de 1994, Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A., presenta escrito de contraalegaciones en el que se toman en consideración las alegaciones de doña Engracia Castillo Sanjuán en su propio nombre y en el de don Darío Castillo Sanjuán.

La División Provincial de Industria y Energía de Zaragoza emite informe de fecha 30 de enero de 1995, en el que efectuadas las comprobaciones oportunas se entiende que debe desestimarse el trazado alternativo propuesto, ya que dicho trazado discurriría paralelo a la Carretera Nacional II, muy próximo a ella, a distancia inferior a lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, y discurriría paralelo a la línea telefónica existente a distancia inferior a la dispuesta en el punto 2 del mismo artículo 34 del citado Reglamento, resultando finalmente informe favorable a la solicitud efectuada por Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.

Por lo expuesto, de conformidad con la disposición transitoria segunda de la Ley 40/94, de 30 de diciembre, a propuesta del Consejero de Industria, Comercio y Turismo y previa deliberación de la Diputación General, en su reunión del día 25 de abril de 1995,

DISPONGO:

Artículo único.—A los efectos previstos en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, de Expropiación Forzosa y Sanciones Administrativas en materia de Instalaciones Eléctricas y su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se declara urgente la ocupación de los bienes y terrenos gravados con la servidumbre de paso impuesta, con el alcance previsto en el artículo 4 de la Ley citada para el establecimiento de la línea eléctrica aérea a 15 Kv., cuatro derivaciones y cinco centros de transformación, en los términos municipales de La Almunia de Doña Godina y Ricla (Zaragoza), instalación cuya autorización fue solicitada por Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A. (ERZSA).

Los bienes y derechos a que afecta esta disposición están situados en los términos municipales de La Almunia de Doña Godina y Ricla (Zaragoza), y son todos los que figuran en la relación presentada por la empresa solicitante de los beneficios que consta en el expediente y que para información pública apareció en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» de fecha 11 de marzo de 1994 y en «Heraldo de Aragón» de fecha 16 de febrero de 1994.

Dado en Zaragoza, a veinticinco de abril de mil novecientos noventa y cinco.

El Presidente en funciones
de la Diputación General,
RAMON TEJEDOR SANZ

El Consejero de Industria, Comercio
y Turismo,
JESUS MURO NAVARRO

838

ORDEN de 6 de abril de 1995, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza la utilización de depósitos de plástico reforzado con fibra de vidrio para el almacenamiento de productos petrolíferos.

El avance de la técnica, con sus implicaciones económicas y sociales, de seguridad y calidad, obliga, para no frenar el conveniente desarrollo, a que la legislación que regula la aplicación siga un ritmo similar.

Tal es el caso de los depósitos de plástico para el almacenamiento de productos petrolíferos, cuya utilización, no contemplada aún por nuestra reglamentación industrial, está permitida y aconsejada por los países más avanzados, ya que éstos presentan problemas de envejecimiento por oxidación.

El Real Decreto 645/1988, de 24 de junio, aprobó el Reglamento de suministro y venta de gasolinas y gasóleos.

automoción, sin especificar la naturaleza de los materiales a emplear en los depósitos de las Estaciones de Servicio y Unidades de Suministro de venta al público. A estas instalaciones se les viene aplicando el Decreto de 25 de enero de 1936, del Ministerio de Hacienda (BOE de 28-01-36) y modificaciones posteriores donde se establece el uso de chapa de acero para los depósitos.

El mismo Decreto se puede aplicar a las instalaciones de carácter industrial, con las «Aclaraciones de la Comisión Interministerial Permanente para la aplicación del Reglamento de 25 de enero de 1936», de abril de 1962.

En el año 1989, AENOR aprobó la norma UNE 53-361-90, sobre depósitos de plástico reforzados con fibra de vidrio, destinados al almacenamiento de productos petrolíferos.

En la actualidad se encuentra en trámite de aprobación un proyecto de Reglamento de Instalaciones petrolíferas ITC 04, en el que se contemplan, además de los depósitos de chapa de acero, los de otros materiales.

Las razones anteriores y la previsible proliferación de estaciones de servicio en corto espacio de tiempo, de acuerdo con la progresiva liberalización del sector, aconsejan no demorar la regulación del uso de este tipo de depósitos de plástico en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por cuanto antecede y en virtud de las competencias que tengo atribuidas dispongo:

Primero.—Autorización de instalación de depósitos de plástico reforzado con fibra de vidrio.

Para el almacenamiento de productos petrolíferos de clase B, C y D, en las instalaciones relacionadas en el apartado Segundo, podrán utilizarse depósitos enterrados de plástico reforzado con fibra de vidrio, fabricados de acuerdo con las especificaciones de la norma UNE-53-361-90 y anexos, e instalados bajo las condiciones que se establecen en la presente Circular.

A este efecto, la clasificación utilizada de productos petrolíferos es la siguiente:

Clase A.—Hidrocarburos cuya tensión de vapor es superior a un kilogramo por centímetro cuadrado a la temperatura de 0°C (metano, propano, butano y otros gases licuables).

Clase B.—Hidrocarburos cuyo punto de inflamación es inferior a 55°C y no están comprendidos en la clase A (gasolina, naftas, petróleo y disolventes).

Clase C.—Hidrocarburos cuyo punto de inflamación esté comprendido entre 55°C y 120°C (gasóleo, fuelóleo).

Clase D.—Hidrocarburos cuyo punto de inflamación es superior a 120°C (asfaltos, vaselinas, parafinas y lubricantes).

Segundo.—Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de la presente disposición se extiende a las siguientes instalaciones:

A) Estaciones de Servicio y Unidades de Suministro destinadas a la venta al público de gasolinas, gasóleos y lubricantes, tal como las define el Artículo 6 del Reglamento para el suministro y venta de gasolinas y gasóleos de automoción aprobado por Real Decreto 645/1988, de 24 de junio.

B) Instalaciones industriales y agrarias, de carácter no doméstico, destinadas al consumo propio.

Tercero.—Normas de seguridad, capacidades máximas, distancias y sistemas de instalación.

En la instalación de los depósitos de plástico reforzado con fibra de vidrio se cumplirán las normas de seguridad que sean de aplicación, establecidas por las disposiciones vigentes, incluyendo las que se refieren a capacidades máximas de los depósitos, así como a distancias entre sí, a edificaciones existentes y a zonas de posible edificación.

En todo caso, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

A) Los depósitos, siempre enterrados, deberán ir dentro de

un cubeto estanco, debiendo soportar las cargas por enterramiento y las cargas vivas.

B) En la fijación de las dimensiones del lecho para soporte del depósito, se tendrá igualmente en cuenta por el proyectista la clase de propiedades del suelo y la necesidad de resistir los esfuerzos transmitidos por el depósito durante su llenado. El posicionamiento del tanque, las dimensiones mínimas de la excavación, la naturaleza del relleno, etc. se establecerán de acuerdo con las instrucciones del fabricante, que se incluirán como un anexo en el proyecto a presentar para la puesta en servicio del depósito.

Cuarto.—Identificación del depósito.

El depósito deberá incorporar una placa de características, a situar en la boca de hombre, con los siguientes datos:

—Fabricante (Razón social y dirección).

—Norma de fabricación (UNE 53-361-90).

—Marca.

—Modelo.

—Nº. de fabricación.

—Fecha de fabricación.

—Peso máximo en vacío.

—Capacidad.

—Presión de trabajo.

—Temperatura máxima de servicio.

—Apto para almacenar productos petrolíferos de clase: (B,C,D).

—Revisiones.

Asimismo acompañará al depósito una placa de instrucciones para transporte, instalación y conexión.

Quinto.—Sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa fabricante de los depósitos.

Los fabricantes e importadores son las personas físicas o jurídicas que construyen o importan, respectivamente, los depósitos y son responsables de que éstos ofrezcan las debidas garantías de seguridad y calidad.

Para poder instalar este tipo de depósitos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón se establece, como condición previa, que el fabricante o importador presente ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Diputación General de Aragón, por una sola vez hasta que acabe su período de vigencia, al finalizar el cual deberá renovarlo, un Certificado emitido por organismo idóneo nacional o entidad similar de un estado miembro de la UE, que ponga de manifiesto la conformidad del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa fabricante respecto a los requisitos contenidos en la norma UNE 66-903 «Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la Calidad aplicable a la inspección y ensayos finales», equivalente a la Norma Internacional ISO 9003, y a la europea EN 29003; o bien, respecto a los requisitos establecidos por una norma de reconocido prestigio.

Sexto.—Puesta en servicio de las instalaciones.

Para la puesta en servicio de las instalaciones dotadas con este tipo de depósitos se cumplirá los requisitos marcados para las mismas por la normativa reglamentaria que les sea de aplicación, sin perjuicio de lo establecido en los apartados primero y segundo de esta Orden, debiendo presentarse en el Servicio Provincial correspondiente del Departamento de Industria, Comercio y Turismo la documentación genérica establecida al efecto, y además la siguiente:

a) Certificado de una entidad idónea, acreditativo de que el prototipo del depósito ha superado los ensayos establecidos para prototipos por el Anexo C de la citada norma UNE 53-361-90.

b) Declaración del fabricante en la que conste que el depósito con número de fabricación coincidente con el del que es objeto de instalación, ha superado los ensayos establecidos por el anexo C de la norma UNE 53-361-90 para los depósitos de serie.

Séptimo.—Entrada en vigor de la Orden y vigencia de la misma.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» y podrá ser modificada o derogada si se publica una regulación específica de carácter estatal sobre la materia, o se producen circunstancias que así lo aconsejen.

Zaragoza, a 6 de abril de 1995.

El Consejero de Industria, Comercio
y Turismo,
JESUS MUÑO NAVARRO

839

ORDEN de 11 de abril de 1995, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo por la que se regula la utilización de depósitos de polietileno de alta densidad para el almacenamiento de productos petrolíferos de clase C en instalaciones de calefacción y otros usos no industriales.

El Reglamento sobre utilización de productos petrolíferos para calefacción y otros usos no industriales, aprobado por Orden del Ministerio de Industria de 21 de junio de 1968 y modificado por Orden de 3 de octubre de 1969, establece que los depósitos de almacenamiento de dichos productos deberán construirse con chapa de acero, y excepcionalmente de hormigón para el fuel-oil.

El desarrollo técnico experimentado por el sector del plástico desde que se promulgó la Orden de 3 de octubre de 1969, ha permitido la incorporación al mercado de nuevos tipos de depósitos para combustibles líquidos cuyo uso y aceptación es amplio en los países de nuestro entorno.

El propio Reglamento, para facilitar su permanente actualización técnica, ya prevé en su artículo 2º que: «Todas las referencias a normas o métodos tecnológicos que se citen en el propio Reglamento se entenderán referidos a la última revisión o fecha de emisión de las mismas y a aquellas disposiciones que las completen, modifiquen o sustituyan».

Asimismo la Orden de 18 de julio de 1991 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE APQ-001, referente a almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, indica en su punto Cuarto, que: «Independientemente de las referencias a normas que contiene esta Instrucción, así como las características de los productos, se aceptarán por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo los utensilios y materiales fabricados y comercializados en otros Estados miembros de la CEE que respondiendo a especificaciones técnicas diferentes, permitan alcanzar niveles de seguridad equivalentes a los definidos por esta Instrucción Técnica».

La reciente aprobación de la norma UNE-53-432-92 sobre depósitos de polietileno de alta densidad, destinados a almacenar productos petrolíferos con punto de inflamación superior a 55º C; y de la norma UNE-53-993-92 sobre la instalación de los mismos; permiten y aconsejan dictar unos criterios que, manteniendo los principios básicos de la normativa estatal, regulen la autorización y utilización de este tipo de depósitos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, garantizando la seguridad y calidad de las instalaciones.

Por cuanto antecede y en virtud de las competencias que tengo atribuidas dispongo:

Primero.—Autorización de depósitos de polietileno.

Bajo las condiciones que se establecen en la presente Orden, se autoriza la utilización de depósitos de polietileno de alta densidad destinados al almacenamiento de los productos petrolíferos de la clase C para instalaciones de calefacción y otros usos no industriales:

Segundo.—Características de los depósitos.

Los depósitos deberán cumplir la norma UNE 53-432-92/1

«Depósitos de polietileno de alta densidad (PE-HD) destinados a almacenar productos petrolíferos líquidos con punto de inflamación superior a 55º C. Depósitos no pigmentados. Parte 1: Ensayos y características generales».

Según el sistema de fabricación, cumplirán asimismo las especificaciones particulares establecidas en la parte 2 (fabricados por extrusión-soplado), o parte 3 (fabricados por moldeo retacional) de la citada norma UNE-53-432-92.

Dichas normas podrán ser sustituidas por otras equivalentes de un país de la UE.

Tercero.—Sistemas de instalación, condiciones de seguridad y capacidad máxima.

Los depósitos, en cuanto al sistema de instalación, podrán ser:

a) Depósitos de superficie exteriores, protegidos de la radiación solar directa.

b) Depósitos de superficie interiores.

Los depósitos del tipo a) deberán ajustarse en su instalación a las normas que les sean de aplicación establecidas en el artículo 9 de la Orden del Ministerio de Industria de 3 de octubre de 1969, que modificó la de 21 de junio de 1968 por la que se aprobó el Reglamento sobre utilización de productos petrolíferos para calefacción y otros usos no industriales.

Los depósitos de tipo b) se ajustarán a los requisitos aplicables, señalados en el artículo 10 de la citada Orden de 21 de junio de 1968.

Para el transporte, instalación y funcionamiento de los depósitos se tendrán además muy en cuenta las instrucciones del fabricante que deben acompañar a cada depósito.

Dichas instrucciones deberán incluirse igualmente, como anexo, en el proyecto o memoria a presentar ante el órgano competente, para la puesta en el servicio de las instalaciones.

La capacidad total de almacenamiento del depósito, o conjunto de depósitos interconectados en batería, no será superior a 3.000 litros.

Cuarto.—Identificación del depósito.

Directamente en el cuerpo del depósito se realizará un marcado legible, indicando:

—Nombre del fabricante.

—Número de fabricación, idéntico al de la declaración del fabricante.

—Mes y año de fabricación.

—Peso del depósito.

—Capacidad nominal en litros.

—Nivel máximo de llenado, señalado de forma visible e indeleble.

—Presión de prueba.

—La siguiente leyenda: «Este depósito no puede ser enterrado. Apto para productos petrolíferos con punto de inflamación superior a 55º C».

Quinto.—Sistema de aseguramiento de la calidad del fabricante de los depósitos.

Los fabricantes e importadores son las personas físicas o jurídicas que construyen o importan, respectivamente, los depósitos, y son responsables de que ofrezcan las debidas garantías de seguridad y calidad.

Para poder instalar este tipo de depósitos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón se establece, como condición previa, que el fabricante o importador presente ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Diputación General de Aragón, por una sola vez hasta que acabe su período de vigencia, al finalizar el cual deberá renovarlo, un Certificado emitido por organismo idóneo nacional o entidad similar de un estado miembro de la UE que ponga de manifiesto la conformidad del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa fabricante respecto a los requisitos contenidos en la norma UNE 66-903 «Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicable a la inspección y ensayos